


iLOQ CYLINDER C10S.1 OCH C10S.10



Allmänt

iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver genom att nyckeln förs in i cylindern.

iLOQ C10S.1 och C10S.10 kan ingå i godkänd låsenhet enligt SSF3522 klass 4.

Kortfattat om iLOQ C10S.1 och C10S.10

- Programmerbar elektromekanisk låscylinder för iLOQ S10-låssystem
- Inga batterier och ingen extern energikälla krävs för låscylindern eller nyckeln, inget behov av kablage
- Alla iLOQ C10S-låscylindrar är mekaniskt identiska
- Cylinderformen är skandinavisk oval och kompatibel med befintliga skandinaviska låshus och därför lätt att installera
- Säkrad med kraftfulla krypteringsmetoder, unik 64 bitars fråga/svar och SHA-1-beräknat 160 bitars MAC-par för nyckelautentisering
- Programmeras med Windowsoperativsystem och iLOQ P10S.10-programmeringsenhet
- Svartlista (spärllista) för borttappade nycklar
- Behörighetslista för nyckelaccess
- För-svartlistning av borttappad nyckel med hjälp av en ersättningsnyckel
- Kan anslutas till S10-onlinesystem för fjärrstyrning (kräver A00.7 kabelenhet)
- Kan ansluta en villkorad behörighet via extern ingång (kräver A00.7 kabelenhet)
- Kan ansluta realtidsklocka (A00.1) som möjliggör tidsbegränsningar på nycklar, samt tidsangivelse i händelseloggen (kräver A00.7 kabelenhet)
- Firmware kan uppdateras

Produktvarianter

C10S.1.SB.SE.....	Låscylinder för utomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i borstad stål
C10S.1.BB.SE	Låscylinder för utomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i borstad mässing
C10S.1.BP.SE	Låscylinder för utomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i polerad mässing
C10S.1.BO.SE	Låscylinder för utomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i brunoxid
C10S.10.SB.SE.....	Låscylinder för inomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i borstad stål
C10S.10.BB.SE	Låscylinder för inomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i borstad mässing
C10S.10.BP.SE	Låscylinder för inomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i polerad mässing
C10S.10.BO.SE	Låscylinder för utomhusbruk, med skandinaviskt bakstycke, yta i brunoxid

Minneskapacitet

	16 bitar*	24 bitar*
Antal grupper med standard och/eller villkorad behörighet.....	210	140
Antal behörigheter med version	1+208 standard/villkorlig	1+138
Antal svartlistade nycklar.....	210	140
För-svartlista för borttappade/ersatta nycklar	256	256
Händelselogg.....	512	512

* Behörighetskapaciteten varierar beroende på huruvida ett 16 eller 24 bitars låssystem används.

Teknisk information

Slitage i EN15684:2013-01 (Klass 4–6)	Klass 6, 100 000 cykler (motsvarande 200 000 öppningar)
Elektronisk nyckelrelaterad säkerhet EN15684:2013-01 (Klass A–F).....	Klass F (1 000 000 000 kombinationer, skyddad kommunikation)
Temperaturintervall C10S.1	-35 °C...+70 °C
Temperaturintervall C10S.10	-10 °C...+70 °C*
Realtidsklocka A00.1 (tillbehör)	10 års driftstid Tidsförskjutning max +/- 2 minuter per månad
Kapslingsklass	IP21
Attackmotstånd EN15684:2013-01 (Klass 0–2)	Klass 2**
Certifiering	Finska FK, klass 1** och 3** Svenska SBSC, SSF 3522 klass 4**

*C10S.10 endast för inomhusmiljöer med jämn fukthalt och temperatur

** För i certifikatet angivet säkerhetsbehör